BIOSAM FS

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES FOSSES TOUTES EAUX			Micro-organismes de classe 1	pH 8

▶Evite l'obstruction des fosses septiques et des fosses toutes eaux

▶Actif sur graisses, matières protéiques, matières cellulosiques, sucres etc ...

▶Permet de fluidifier et d'assurer une bio épuration des rejets organiques.

▶Réduit les problèmes d'odeurs, les risques de colmatage, l'apparition de croûte dans les fosses, circuits d'épandage et permet d'espacer les travaux de curage.

▶Contribue à l'amélioration de la DCO et de la DBO notamment dans le cas de rejets lors des curages.

LIEUX D'UTILISATION

Fosses septiques et toutes eaux. Terrain de camping, salles municipales, gîtes ruraux, salles de sports, halls d'exposition, salles de spectacle, gares etc...
Lors de certaines périodes critiques telles que :
A la mise en service de la fosse
Après le curage de la fosse, en période de surcharge (surnombre d'habitants ou de visiteurs dans les habitations ou lieux publics)
En période d'activité réduite (absence temporaire d'utilisation pendant les vacances par exemple)
Suite au déversement d'eau de javel ou de désinfectant
Suite au déversement d'antibiotiques (personnes malades)
Dans tous les cas où les bactéries sont en nombre insuffisant pour assurer un bon fonctionnement de la fosse.

MODE D'EMPLOI

BIOSAM F.S. doit être utilisé régulièrement et à une température conseillée entre + 15°C et + 40°C.

Nombre d'utilisateurs

	Inférieur à 10	Inférieur à 50	Inférieur à 250	Inférieur à 500
Dose indicative initiale	100 gr	400 gr	500 gr	1200 gr
Dose d'entretien hebdomadaire	40 gr	80 gr	250 gr	400 gr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre jaune ocre
pH dilué à 1 % :8,0 ± 0,2
Densité apparente : 1,01 ± 0,02
Composition : bactéries sélectionnées répondant à la norme AFNOR X 42040 classe 1

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02